

WOODRESIN PREMIUM CARE OIL

Lebensmittelechtes Pflegeöl



Anwendungsbereich

Verwenden Sie WOODRESIN PREMIUM CARE OIL zur Pflege der Holzoberfläche bei:

- Servier- und Brotzeitbretter
- Schalen, Vasen, u.a.
- Arbeitsflächen, und Küchenutensilien
- U.v.m.

Kerneigenschaften

- zur Pflege von Holzoberflächen
- Beugt Risse im Holz vor
- Lebensmittelecht auf natürlicher Basis
- Vertieft die Holzmaserung
- Seidenmattes Finish

Verarbeitungshinweise

Zur Verarbeitung benötigen Sie...

Schutzausrüstung



Nitrilhandschuhe /
Schutzbrille

Schleif- und Poliermittel



Schleifmittel bis mindestens Körnung 800, gerne auch feiner. Ggf. Polierpaste

Tuch zum Auftragen



Microfaser- oder Zellstofftuch

Vorbereitung

Die Oberfläche sollte bis mindestens Körnung 800 geschliffen werden. Für einen höheren Glanzgrad kann auch in höheren Körnungen geschliffen werden (evtl. mit Schleif- und Polierpaste)

Die zu veredelnde Oberfläche muss vor Verarbeitungsbeginn:

Getrocknet werden (Restfeuchte < 13%).


Von losen Bestandteilen, Schleifstäuben, Lösemittel-, Fett-, Ölrückständen gereinigt werden.

PREMIUM CARE OIL bei einer Temperatur von 20°C bereithalten.



Details finden Sie unter www.woodresin.eu

Verarbeitungstemperatur



15 – 20 °C

Verarbeitung




Geben Sie ein paar Tropfen des PREMIUM CARE OIL auf das Microfaser- oder Zellstofftuch



Massieren Sie das PREMIUM CARE OIL in die Oberfläche ein



Das Pflegeöl für mindestens 20 Minuten in die Oberfläche einziehen lassen – bei dicken Holzblöcken mindestens 1h, gerne auch über Nacht. Dann überschüssiges Öl mit einem neuen, trockenen Microfaser- oder Zellstofftuch aufnehmen



Tragen Sie so mindestens 2 Schichten auf – bei dicken Holzblöcken sogar 3-4 Schichten. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.



WOODRESIN® PREMIUM
Straßfeld 12 – 94209 Regen
Tel.: +49 9921 971 531 55
E-Mail: post@woodresin.eu
www.woodresin.eu

Seite 1 von 2

All Rights Reserved
Alle Angaben ohne Gewähr

Juli 22

Aushärtung (bei 20°C)

Dünne Holzoberflächen

Frühestens 20 Minuten

Dicke Holzblöcke

Frühestens 1 Stunde

Nächste Schicht möglich

Vermeiden Sie während der Aushärtung und in den nachfolgenden 7 Tagen Frost und Feuchtigkeit.

Arbeitsmittelreinigung

Hinweis: Das verwendete Tuch ist leicht entzündlich. Das Tuch muss entweder getrocknet oder fachgerecht entsorgt werden. Halten Sie das Tuch von Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fern!

Lagerung



Bitte lagern Sie das Material getrennt von Getränken, Lebens- und Futtermitteln, sowie unzugänglich für Kinder und sicher verschlossen.

Produkt **bei 10 - 20°C, trocken** und **vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt** lagern.

Unter diesen Bedingungen ist das Produkt bis zu 12 Monate im verschlossenem Originalgebinde lagerstabil.

Getrennt von Zündquellen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Nicht ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN oder SCHNUPFEN.

Tragen Sie bitte beim Verarbeiten Handschuhe und Schutzbrille. Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Etikett, und fordern Sie bei weiteren Fragen unsere Sicherheitsdatenblätter an. Unsere Sicherheitsabteilung steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Nach Einatmen

Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten, den Betroffenen an die frische Luft bringen, warmhalten und liegend ruhen lassen.

Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

Bei Berührung mit den Augen, sofort bei geöffneter Lidspalte, 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Löschpulver oder Sprühwasser, Schaum
Ungeeignet Löschmittel: Wasservollstrahl

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort trinken lassen. Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen. **Kein Erbrechen herbeiführen.**

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Datenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Beachten Sie die jeweilig gültigen gesetzlichen und länderspezifischen Vorschriften.

Nähere Informationen zur Sicherheit für Transport, Lagerung und den Umgang, sowie die Entsorgung und Ökologie, können Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und der Broschüre „Acrylharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ der Deutschen Bauchemie e.V. (neueste Ausgabe) entnehmen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu unseren Geschäftszeiten zur Verfügung (Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr).

Allgemeine Fragen:

Deutschland post@woodresin.eu

Schweiz schweiz@woodresin.eu

Notfallauskunft:

Deutschland 0049 9921 971531-91

Schweiz Tox Info Suisse 145



WOODRESIN® PREMIUM
Straßfeld 12 – 94209 Regen
Tel.: +49 9921 971 531 55
E-Mail: post@woodresin.eu
www.woodresin.eu

Seite 2 von 2

All Rights Reserved
Alle Angaben ohne Gewähr